

164 165	2020	オイル・ポンプ取替 整備追加点数	4WD車 — A/T車 — ノンチルト車 —	5.3 — — —	2.6 0.6 — —	6.9 — — —	8.8⇒13.9 — — —	8.8⇒13.9 — — —	14.1 0.7 1.1 —	8.8⇒13.9 — — —	15.2 0.7 — —	14.8 — — —	14.8 — — —	7.7 — — —	14.1 — — 0.7	14.1 — — 0.7	14.7 — — —												
	2210	ウォーター・ポンプ取替 整備追加点数	ノンチルト車 A/C付	1.9 — 0.1	1.8 — 0.1	3.2 — —	2.2 — —	2.2 — —	5.4 — —	2.2 — —	5.4 — —	4.0⇒6.3 — —	4.0⇒6.3 — —	1.8 — —	3.3⇒5.6 0.7 —	3.3⇒5.6 0.7 —	2.2 — —												
186 187	5240	リヤ・アクスル・シャフト・ベアリング取替(1輪) 整備追加点数	ABS付	2.2 0.5	2.8⇒2.2 0.6	2.8⇒2.2 0.6	2.8 —	2.8 —	2.8 —	2.8 —	2.8 —	2.8 —	2.2 —	2.2 —	2.2 0.3	2.2 0.3	— —												

日産ディーゼル

掲載ページ	作業番号	車名	型式	エンジン型式	コンドル						クオン		クオン								
					4トン			5~7トン			8~15トン	8~15トン			トラクター						
					MK35A	MK36A	MK37A	LK36A	PK37A	PW37A	CK2XL	3軸前2軸	3軸後2軸	4軸	GE13TA	GE13TB	GE13TB	GE13TC	GE13TD	GE13TE	GE13TF
266	5881	Vロッド取替(1本) 下記の整備追加点数を削除 整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	—			
267	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本) 下記の整備追加点数を削除 整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	—			
234 ~ 283	—	クオン(8~15トン 3軸前2軸) 型式変更(赤字部分)																			

日野

掲載ページ	作業番号	車名	型式	エンジン型式	デュトロ		レンジャー						レンジャー		リエッセ	セレガ					
					4トン	5~7トン	8~15トン			8~15トン			バス								
					XZU304M	XZU304X	FD8J	GD7J	FJ7J	FE7J	FE8J	FG8J	GK8J	RX6J	RU1E						
286 287	0121	【12か月点検時附加作業項目】 フロントまたはリヤ・ブレーキ清掃(1軸) 【12か月点検時附加作業項目】	1.2⇒—	1.2⇒—	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
1090	Vベルト全数取替	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.2⇒1.5									
1081	オルタネータ(ファン)・ベルト調整 【セレガの設定点数「0.2」は、オルタネータ・ベルト調整 または、ファン・ドライブ・オイル・ポンプ・ベルト調整を示す】	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—⇒0.2									
1082	エアコン・ベルト調整 【セレガの設定点数「0.2」は、クランク~中間プリー間(1本調整) または、中間プリー~コンプレッサ間(2本調整)を示す。】 整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2									
1085	ウォーター・ポンプ・ベルト調整	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—									
1090	Vベルト全数取替	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.3⇒1.9									
1091	オルタネータ(ファン)・ベルト取替 整備追加点数	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	—⇒0.8									
1092	エアコン・ベルト取替 整備追加点数	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	—⇒0.5									
1095	ウォーター・ポンプ・ベルト取替 中間プリー~コンプレッサ間(2本取替)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6									
4300	スピード・メータ・ケープル取替 整備追加点数	—	—	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	—	—⇒1.3									
308 309	—	T/M車⇒T/M側 メータ側	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.5									
318 319	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	—	—	4.3⇒5.2	—	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	—	—	—									
8610	フロント・ヒータ・ユニット脱着	4.5	4.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	—	—									
8620	フロント・ヒータ・コア取替 (含 フロント・ヒータ・ユニット脱着)	4.6	4.6	—⇒2.9	—⇒2.9	—⇒2.9	—⇒2.9	—⇒2.9	—⇒2.9	—⇒2.9	—	—									
8621	フロント・ヒータ・コア取替	—	—	0.4⇒—	0.4⇒—	0.4⇒—	0.4⇒—	0.4⇒—	0.4⇒—	0.4⇒—	—	—									
286 ~ 341	—	デュトロ 型式変更(赤字部分)																			

