自動車整備標準作業点数表　設定点数変更一覧表（令和6年6月12日現在）

注意：赤字が変更を示します。

【2012年版　貨物車編】

いすゞ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	フォワード 5～7トン		フォワード 8～15トン		ギガ 8～15トン			ギガ 8～15トン 3軸後2軸				ギガ 8～15トン 4軸		ギガ トラクター			エルガミオ バス	エルガ バス		
		型式	FSR34	FTR34	FVR34	FVZ34	CVR77	CXE77 CYE77	CXG77 CYG77	CXM77 CYM77	CYL77	CXY77 CYY77	CXZ77 CYZ77	CYH77	CYJ77	EXD77	EXD52 EXR52	EXY52 EXZ52	LR290	LV234		
		エンジン型式	6HK1	6HK1	6HK1	6HK1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6WG1	6WG1	4HK1	6HK1		
22 23	1080	【定期点検時附加作業項目】 Vベルト全数調整	0.3	0.3	0.3	0.3	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.3	0.3		
28 29	1080	Vベルト全数調整	0.4	0.4	0.4	0.4	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	0.4	0.4		
36 37	1841	尿素水水位センサ取替（1個） 〔温度センサー体。尿素水タンク脱着を含む〕	1.1⇒1.3	1.1⇒1.3	1.1⇒1.3	1.1⇒1.3	1.2⇒1.1	1.2⇒1.1	1.2⇒1.1	1.2⇒1.1	1.2⇒1.1	1.2⇒1.1	1.2⇒1.1	1.2⇒1.1	1.2⇒1.1	1.3	1.3	1.3	—	2.9⇒3.0		
58 59	5882	Vロッド・ブッシュ取替（1本）	2.0⇒3.0	2.0⇒3.0	—	—	—	2.0⇒3.7	—	—	2.0⇒4.6	2.0⇒4.6	—	—	2.0⇒4.6	2.0⇒4.6	2.0⇒4.6	2.0⇒4.6	2.0⇒5.6	2.0⇒5.6		

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	ミラバン	ハイゼット パネルバン																		
		型式	L275V L285V	S201C S211C																		
		エンジン型式	KF-VE	KF-VE																		
94	1503	エンジン・マウント左側取替（1個）	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5																		
95	2210	ウォータ・ポンプ取替	3.0⇒1.5	2.0⇒3.5																		
100	5040	フロント・ハブ取替（1輪）	1.5⇒2.0	1.2⇒2.0																		
	5050	フロント・ハブ・ベアリング（インナ・アウタ）取替（1輪）	2.0	1.8⇒2.0																		
101	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替（1本） 整備追加点数　1本増すごと	1.5 0.1	0.5⇒0.8 0.1																		

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	タウンエース バン ライトエース バン	タウンエース トラック ライトエース トラック	ハイエース レジアスエース		コースター 〔リエッセⅡ〕															
		型式	S412M	S412U	TRH216K	KDH206K		XZB40 XZB46V XZB56V 〔XZB40M〕 〔XZB46Y〕 〔XZB56Y〕	XZB50 XZB51 〔XZB50M〕 〔XZB51M〕													
		エンジン型式	3SZ-VE	3SZ-VE	2TR-FE	1KD-FTV	1KD-FTV※	N04C	N04C													
		【定期点検時附加作業項目】																				
110	7080	フロント・ディスク・キャリパO/H（1台）	0.7⇒1.0	0.7⇒1.0	0.8⇒1.1	0.8⇒1.1	0.8⇒1.1	1.1	1.1													
114	2210	ウォータ・ポンプ取替	1.8	1.8	2.2	4.8⇒3.3	5.1⇒3.8	2.2	2.2													
123	6100	ドラッグ・リンク取替（1本）	0.5⇒—	0.5⇒—	0.4⇒—	0.4⇒—	0.4⇒—	1.5	1.5													
	6110	タイロッド取替（1本）（含　トーイン調整）	1.0⇒—	1.0⇒—	4.7	4.7	4.7	1.8	1.8													
	6120	タイロッド・エンド取替（1個）（含　トーイン調整）	2.6⇒2.0	2.6⇒2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5													
124	7080	フロント・ディスク・キャリパO/H（1台）	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.7⇒2.2	1.7⇒2.2	1.7⇒2.2	2.3	2.3													
	7250	リヤ・ホイール・シリンダ取替（1個）	1.5⇒1.3	1.5⇒1.3	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7													
108 ～ 130	—	エンジン型式変更（赤字部分）																				

日　野

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	デュトロルートバン〔ダイナ/トヨエースルートバン〕	デュトロ〔ダイナ/トヨエース〕						レンジャー	プロフィア											
										4トン	8～15トン									トラクター		
												3軸前2軸		3軸後2軸				4軸				3軸後2軸
		型式	XZC605Y〔XZC605V〕	BZU600M BZU600X〔BZU600〕〔BZU600A〕	TRC600M TRC600X TRU600M〔TRC600〕〔TRC600A〕〔TRU600〕	XZC600系 XZC700系〔XZC600系〕〔XZC700系〕	XZU600系 XZU700系〔XZU600系〕〔XZU700系〕	XKC605M XKC645M XKC655M〔XKC605〕〔XKC645〕〔XKC655〕	XKU600系 XKU700系〔XKU600系〕〔XKU700系〕	FC9J	FH1A	FN1A GN1A	FN1E	FR1A	FR1E	FQ1A FS1A	FQ1E FS1E	FW1A	FW1E	SH1A	SH1E	SS1E
		エンジン型式	N04C	1BZ-FPE (LPG)	2TR-FE	N04C	N04C	N04C (ハイブリッド)	N04C (ハイブリッド)	J05E (ハイブリッド)	A09C	A09C	E13C	A09C	E13C	A09C	E13C	A09C	E13C	A09C	E13C	E13C
140 141		【定期点検時附加作業項目】																				
	7222	リヤ・ブレーキ・シュー取替(1軸)	—	—	—	1.2⇒1.1	—⇒1.2	—	—	1.7	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
		整備追加点数 駆動軸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—
		ダブル・タイヤ	—	—	—	—⇒0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7242	リヤ・ホイール・シリンダO/H(1軸)	—	—	—	1.7⇒1.6	—⇒1.7	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		整備追加点数 ダブル・タイヤ	—	—	—	—⇒0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152 153	1841	尿素水水位センサ取替(1個)〔温度センサー体, 尿素水タンク脱着を含む〕	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	1.2⇒1.3	1.2⇒1.3	1.2⇒1.3
164 165	4010	クラッチO/H (含 トランスミッション脱着, クラッチ・カバーAssy取替, クラッチ・ディスク取替, レリーズ・ベアリング取替)	3.2⇒4.7	3.2⇒4.7	3.4⇒3.7	3.2⇒4.7	3.2⇒4.7	4.5⇒5.0	4.5⇒5.0	7.0	8.0	8.5	8.5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.9	8.9	8.0	8.0	14.0
		整備追加点数 4WD車	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		筒型9段M/T車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	—
		プロシフト装着車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	—
		リターダ付	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	—
		PTO付	—	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		MZZ6R型M/T車	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		クラッチ・カバーO/H時	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
166 167	4220	マニュアル・トランスミッションO/H (含 トランスミッション脱着)	9.8	7.9	7.7	9.8	9.8	10.8	10.8	13.0	22.9	23.4	23.4	22.9	22.9	22.9	22.9	23.8	23.8	22.9	22.9	—
		整備追加点数 4WD車	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		PTO付	—	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		MZZ6R型M/T車	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		筒型9段M/T車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	2.1	—	1.2	—	2.1	—	—
		プロシフト装着車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	—
		リターダ付(筒型9段のみ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	0.9	—	0.9	—	0.9	—	—
		リターダ付(筒型9段以外)	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	—
178 179	5410	フロント・アッパ・サスペンション・アーム取替(片側)	2.6⇒2.4	—	—	2.2⇒2.0	2.2⇒2.0	2.6⇒2.4	2.2⇒2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		整備追加点数 左側	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2WD車の標準キャブ	—	—	—	0.4	0.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4WD車	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
180 181	5440	フロント・ロアー・サスペンション・アーム取替(片側)	3.2⇒3.9	—	—	3.2⇒3.9	3.2⇒3.9	3.2⇒3.9	3.2⇒3.9	—	—	—	—	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	—
		整備追加点数 ワイド・キャブ車の左側	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)	6.2⇒5.5	—	—	6.2⇒5.5	6.2⇒5.5	6.2⇒5.5	6.2⇒5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)	3.1⇒2.8	—	—	3.1⇒2.8	3.1⇒2.8	3.1⇒2.8	3.1⇒2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		下記の整備追加点数(赤字部分)を削除																				
	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)	3.4⇒5.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0⇒5.5	1.0	0.9	1.3	2.0	2.0	1.3	1.3	1.3	1.3	2.0	2.0	1.3	1.3	1.3
		整備追加点数 独立懸架式の4WD車(標準キャブ車)	—	—	—	1.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		独立懸架式の2WD車	—	—	—	2.4⇒4.5	2.4⇒4.5	2.4⇒—	2.4⇒4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		下記の整備追加点数(赤字部分)を削除																				
	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本)	3.2⇒2.8	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒2.8	0.8⇒0.7	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		整備追加点数 独立懸架式の4WD車(標準キャブ車)	—	—	—	1.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		独立懸架式の2WD車	—	—	—	2.4⇒2.1	2.4⇒2.1	2.4⇒—	2.4⇒2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
184 185	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	4.2⇒5.5	4.2⇒5.5	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2
190 191	7221	リヤ・ブレーキ・シュー取替(1輪)	—	—	—	1.5	—⇒1.5	—	—	1.9	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
		整備追加点数 駆動軸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—
	7222	リヤ・ブレーキ・シュー取替(1軸)	—	—	—	2.4⇒2.2	—⇒2.4	—	—	3.5	4.9	4.9	4.9	4.7	4.7	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
		整備追加点数 駆動軸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—
		ダブル・タイヤ	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7241	リヤ・ホイール・シリンダO/H(1輪)	—	—	—	2.2⇒2.1	—⇒2.2	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		整備追加点数 ダブル・タイヤ	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7242	リヤ・ホイール・シリンダO/H(1軸)	—	—	—	3.4⇒3.2	—⇒3.4	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		整備追加点数 ダブル・タイヤ	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7250	リヤ・ホイール・シリンダ取替(1個)	—	—	—	1.9⇒1.8	—⇒1.9	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		整備追加点数 ダブル・タイヤ	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
194 195	7740	エア・ドライヤ取替〔プロフィアの設定点数「0.6」は、マルチ・プロテクション・バルブ一体式のエア・ドライヤを示す〕	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
		整備追加点数 マルチ・プロテクション・バルブ別体式	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

マツダ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	ﾎﾟﾝｺﾞﾊﾟﾝ〔ﾊﾞﾈｯﾄﾊﾞﾝ〕	ﾎﾟﾝｺﾞﾄﾗｯｸ〔ﾊﾞﾈｯﾄﾄﾗｯｸ〕																	
		型式	SKP2V SKP2M〔SKP2MN〕	SKP2T〔SKP2TN〕 SKP2L〔SKP2LN〕																	
		エンジン型式	L8-DE	L8-DE																	
239	下記の作業項目の削除																				
	4330	オートマチック・トランスミッション・オイル・クーラ・ホース取替(1本)	—	—																	
248	8640	フロント・ブロア・モータ取替(1個)	1.3	1.3																	
		整備追加点数　含 インストルメント・パネル脱着	1.5	1.5																	

三菱ふそう

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	キャンター					ファイター				スーパーグレート						ローザ				
								4トン	5～7トン	8～15トン						トラクター		バス				
											3軸後2軸			4軸			3軸後2軸					
		型式	FBA00 FBA20 FBA30 FBA60	FEA20 FEA50 FEA70	FEB20 FEB50 FEB70 FEB90 FEC90	FDA00 FDA20 FDA40	FGA20 FGB70	FK6系 FK7系	FK62FY FK65FY FK72FY	FK62FZ FK65FZ FK72FZ	FQ62F	FU50V FU54V FU55V	FV50V FV54V	FY50V FY54V	FS50V FS54V FS55V	FP54VDR FP54VER FP54VGR	FV50VJR	BE640G BE640J				
		エンジン型式	4P10	4P10	4P10	4P10	4P10	6M60	6M60	6M60	6M60	6R10	6R10	6R10	6R10	6R10	6R10	4P10				
254 255	0040	自家用 12か月点検 基本点検 2WD車	6.0	6.0	6.0	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		自家用 12か月点検 基本点検 4WD車	—	—	—	6.4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		保安確認検査	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8⇒—	1.8⇒—	1.8⇒—	1.8⇒—	1.8⇒—	1.8⇒—	1.8⇒—	1.8⇒—	1.8⇒—	1.8⇒—				
256 257	1090	【12か月点検時附加作業項目】 Vベルト全数取替〔スーパーグレートの設定点数「0.4」は、ダイレクト・ファン仕様(1本取替)を示す〕	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2.3				
		整備追加点数 固定キャブ車	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		オフセット・ファンのオルタネータ・ベルト	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—				
262 263	1090	Vベルト全数取替〔スーパーグレートの設定点数「0.6」は、ダイレクト・ファン仕様(1本取替)を示す〕	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	2.9				
		整備追加点数 固定キャブ車	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		オフセット・ファンのオルタネータ・ベルト	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	—				
264 265	1240	シリンダ・ヘッド・ガスケット取替(1台)	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	20.0	20.0	20.0	20.0	14.3⇒39.3	14.3⇒39.3	14.3⇒39.3	14.3⇒39.3	14.3⇒39.3	14.3⇒39.3	22.6				
		整備追加点数 固定キャブ車	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		パワーダード付	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—				
	1250	シリンダ・ヘッドO/H(1台)(含 シリンダ・ヘッド脱着)	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	32.0	32.0	32.0	32.0	21.7⇒46.7	21.7⇒46.7	21.7⇒46.7	21.7⇒46.7	21.7⇒46.7	21.7⇒46.7	30.0				
		整備追加点数 固定キャブ車	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		パワーダード付	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—				
288 289	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	2.0	1.3	1.3	1.5⇒2.0				
		整備追加点数 独立懸架車	3.5	3.5	3.5	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
290 291	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	—	2.7⇒1.7	2.7⇒1.7	2.7⇒1.7	2.7⇒1.7	1.4	—	0.7				
292 293	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9⇒5.3	3.9⇒5.3	—	—	3.9⇒5.3	—	—				

UDトラックス

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	コンドル					クオン		クオン											
			4トン	5～7トン				8～15トン		8～15トン				トラクター							
							3軸後2軸		3軸前2軸	3軸後2軸		4軸									
		型式	MK38L	LK38C LK38L	LK39N	PK39L	PW39L	CK5XL	CV5YB	CD5ZA	CW5YL CW5ZA	CG5ZA	GK5XA	GK6XA							
		エンジン型式	GH5	GH5	GH7	GH7	GH7	GH11	GH11	GH11	GH11	GH11	GH11	GH13							
312 313	2030	【12か月点検時附加作業項目】 オイル・フィルタ取替〔全数取替〕	0.2⇒0.3	0.2⇒0.3	0.2⇒0.3	0.2⇒0.3	0.2⇒0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0							
322 323	2030	オイル・フィルタ取替〔全数取替〕	0.3⇒0.4	0.3⇒0.4	0.3⇒0.4	0.3⇒0.4	0.3⇒0.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2							
336 337	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	—	—	—	—	—	—	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0							