自動車整備標準作業点数表　設定点数変更一覧表（令和3年9月16日現在）

注意：赤字が変更を示します。

【2017年版　総合編】

いすゞ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	ギガ											エルガミオ								
		赤字部分を修正（26～61ページ）	8～15トン							トラクター				バス								
				3軸前2軸		3軸後2軸			4軸			3軸後2軸										
		型式	CVR60	CXG60 CYG60	CXE60 CYE60	CXM60 CYL60	CYY60	CYL78	CYJ78	EXD52	EXD77 EXR77	EXY52 EXZ52	EXY77	LR290								
		エンジン型式	6NX1	6NX1	6NX1	6NX1	6NX1	6UV1 (CNG)	6UV1 (CNG)	6WG1	6UZ1	6WG1	6UZ1	4HK1								
26 27	1080	【定期点検時附加作業項目】 Vベルト全数調整	—	—	—	—	—	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	—⇒0.5	—⇒0.5	—⇒0.5	—⇒0.5	0.4								
30 31	1080	Vベルト全数調整	—	—	—	—	—	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	—⇒0.7	—⇒0.7	—⇒0.7	—⇒0.7	0.5								
	1082	エアコン・ベルト調整	—	—	—	—	—	0.4	0.4	1.0⇒0.4	0.4	1.0⇒0.4	0.4	0.3								
	1091	オルタネータ(ファン)・ベルト取替	—	—	—	—	—	0.4⇒0.8	0.4⇒0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6								
		整備追加点数　オルタネータ・ベルト	—	—	—	—	—	0.8⇒—	0.8⇒—	—	—	—	—	0.4								
		アイドル・プーリ～ファン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4								
	1092	エアコン・ベルト取替	—	—	—	—	—	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	1.2⇒0.4	0.8⇒0.4	1.2⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8								
	1095	ウォータ・ポンプ・ベルト取替	—	—	—	—	—	0.8⇒—	0.8⇒—	—	—	—	—	—								

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	ムーヴ キャンバス	ハイゼットキャディー		ブーン 〔パッソ〕	トール 〔ルーミー/タンク〕 〈ジャスティ〉															
		型式	LA800S LA810S	LA700V LA710V		M700S 〔M700A〕 M710S 〔M710A〕	M900S 〔M900A〕 〈M900F〉 M910S 〔M910A〕 〈M910F〉	M900S 〔M900A〕 〈M900F〉														
		エンジン型式	KF-VE	KF-VE	KF-VET	1KR-FE	1KR-FE	1KR-VET														
97	1503	エンジン・マウント左側取替(1個)	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.8	1.0	1.0														
100	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	2.7	2.7	2.7														
	5070	フロント・ハブ・ボルト取替(1本)	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒2.7	1.5⇒2.7														
		整備追加点数　1本増すごと	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1														
101	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替(1本)	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	0.7⇒0.8	0.7⇒0.8	0.7⇒0.8														
		整備追加点数　1本増すごと	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1														
106	8722	フロント・エバポレータ取替(含　ガス・チャージ)	2.7⇒4.5	2.7⇒4.5	2.7⇒4.5	5.5⇒6.0	5.8⇒6.4	5.8⇒6.4														

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	オーリス ハイブリッド	C-HR	C-HR ハイブリッド	GS200t																
		型式	ZWE186H	NGX50	ZYX10	ARL10																
		エンジン型式	2ZR-FXE	8NR-FTS	2ZR-FXE	8AR-FTS																
114	1620	エキゾースト・マニホールド・ガスケット取替(1個) 〔GS200tはエンジンAssy脱着を含む〕	1.4	4.0⇒4.6	3.7	13.8																
		整備追加点数　排気熱回収システム	0.6	—	—	—																
		プリクラッシュ・セーフティ・システム	—	—	—	2.6																
116	2450	フューエル・ポンプ取替(1個)	1.4	4.1⇒1.4	4.1⇒1.4	5.7⇒2.8																
		整備追加点数　高圧フューエル・ポンプ	—	2.7	—	2.9																
	2460	フューエル・フィルタ取替(1個)	1.4	4.1⇒—	4.1⇒—	5.7⇒2.8																
	2490	チャコール・キャニスタ取替	1.4	4.1⇒1.4	4.1⇒1.4	5.7⇒2.8																
	2810	フューエル・タンク脱着(1台)(除　燃料抜き取り，注入)	3.0	6.7⇒3.7	5.7⇒2.7	10.6⇒5.7																

日　産

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	ノート	セレナ 〔ランディ〕	セレナ ハイブリッド 〔ランディ〕																	
		型式	HE12	C27 〔SC27〕	GC27 〔SGC27〕 GFC27 GFNC27 GNC27 〔SGNC27〕																	
		エンジン型式	HR12DE-EM57	MR20DD	MR20DD-SM24																	
137	4740	リヤ・ディファレンシャル・ドライブ・ピニオン・オイル・シール取替	—	—	1.2																	
	下記の作業項目を削除																					
	4740	リヤ・ディファレンシャル・ドライブ・ピニオン・オイル・シール取替	—	—	1.2⇒—																	
138	5270	リヤ・ハブ・ベアリング(インナ・アウタ)取替(1輪)	1.2⇒1.7	—	—																	