自動車整備標準作業点数表　設定点数変更一覧表（令和6年6月12日現在）

注意：赤字が変更を示します。

【2020年版　総合編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	タント〔シフォン〕		ロッキー〔ライズ〕																
		型式	LA650S〔LA650F〕LA660S〔LA660F〕		A200S〔A200A〕A210S〔A210A〕																
		エンジン型式	KF-VE	KF-VET	1KR-VET																
76	8722	フロント・エバポレータ取替（含　ガス・チャージ）	2.7⇒4.5	2.7⇒4.5	6.2																

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	カローラ		カローラハイブリッド	カローラツーリング		カローラツーリングハイブリッド	C－HR	C－HRハイブリッド	カムリ	スープラ		RAV4	RAV4ハイブリッド	グランエース	コースター〔リエッセ　Ⅱ〕					
		型式	NRE210	ZRE212	ZWE211 ZWE214	NRE210W	ZRE212W	ZWE211W ZWE214W	NGX10	ZYX11	AXVH75	DB82 DB22	DB42	MXAA52 MXAA54	AXAH52 AXAH54	GDH303W	XZB60〔XZB60M〕XZB60V〔XZB60Y〕XZB70〔XZB70M〕XZB70V〔XZB70Y〕	XZB80〔XZB80M〕				
		エンジン型式	8NR-FTS	2ZR-FAE	2ZR-FXE	8NR-FTS	2ZR-FAE	2ZR-FXE	8NR-FTS	2ZR-FXE	A25A-FXS	B48B20B	B58B30C	M20A-FKS	A25A-FXS	1GD-FTV	N04C（尿素SCR）	N04C				
80	0010	1年点検　基本点検　2WD車	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	—	1.8	1.8	1.6⇒1.7	1.6⇒1.7	1.8	—	—				
81		4WD車	—	—	1.6	—	—	1.6	—	—	1.8	—	—	1.8⇒1.9	1.8⇒1.9	—	—	—				
96	2020	オイル・ポンプ取替	20.6	17.7	19.1	20.6	17.7	19.1	19.5	18.4	24.6	11.2	11.5	28.0	24.3	34.5	19.5	19.5				
		整備追加点数　4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—				
97		バック・ガイド・モニタ付	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—				
		インテリジェント・クリアランス・ソナー付	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—				
		パノラミックビュー・モニタ・システム付	—	—	—	—	—	—	1.9	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—				
		パーキング・サポート・ブレーキ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	—	—	—				
118	5840	リヤ・ラテラル・コントロール・ロッド取替（1本）	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	4.4	4.4	2.8	2.8	3.9	—	—				
		整備追加点数　左側	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—				
119		バック・ガイド・モニタ付	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—				
		インテリジェント・クリアランス・ソナー付	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—				
		パノラミックビュー・モニタ・システム付	—	—	—	—	—	—	1.9	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—				
		バーキング・サポート・ブレーキ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	—	—	—				
120	6071	ステアリング・ラック・ブーツ取替（片側）（含　トーイン調整）〔グランエース、コースター以外はスキャンツールによるステアリング中立位置学習を除く〕	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	3.1	3.1	10.7	3.5	3.5	13.0	14.2	4.4	—	—				
		整備追加点数　4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—				
121		バック・ガイド・モニタ付	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—				
		インテリジェント・クリアランス・ソナー付	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—				
		パノラミックビュー・モニタ・システム付	—	—	—	—	—	—	1.9	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—				
		キャンバ両側調整	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.9	—	—	—	—	—				
		パーキング・サポート・ブレーキ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	—	—	—				

日野

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	デュトロ				プロフィア 8～15トン														
							3軸後2軸	4軸													
		型式	XKU605X	XZC600T	XZU605X XZU642G	XZU702X XZU712M	FR1A	FW1A													
		エンジン型式	N04C（ハイブリッド）	N04C	N04C	N04C	A09C	A09C													
150	1420	フライホイール脱着（含　トランスミッション脱着）	5.8	5.3	5.3	5.3	11.2	12.1													
		整備追加点数　永久磁石式リターダ付	—	—	—	—	0.9	0.9													
	1430	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替M/T車	6.3	5.7	5.7	5.7	11.5	12.4													
		整備追加点数　永久磁石式リターダ付	—	—	—	—	0.9	0.9													
153	2840	コモンレール・サプライポンプAssy取替	3.3	3.3	3.3	3.3	5.5	5.5													

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目		車名	N－WGN		ヴェゼル	クラリティ PHEV	NSX														
				型式	JH3 JH4	JH3 JH4	RU1	ZC5	NC1														
				エンジン型式	S07B (N/A)	S07B (T/C)	L15B (T/C)	LEB-H4	JNC-H2 -H3-H3														
168	0010	1年点検	基本点検	2WD車	1.3	1.3	1.4	1.7	—														
				4WD車	1.5	1.5	1.6⇒—	—	2.0														
	0020	2年点検	基本点検	2WD車	1.8	1.8	2.2	2.5	—														
				4WD車	2.0	2.0	2.4⇒—	—	2.9														
			保安確認検査		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5														

三菱ふそう

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	キャンター〔NT450アトラス〕							ファイター 4トン			ローザ									
		赤字の型式を削除(238～273ページ)	型式	FBAV0 〔FBAVW〕	FEAV0 〔FEAVW〕 FEA80	FEBS0 FEB20 FEB50	FEB80 〔FEB8W〕 FEB90	FECS0	FDA50 〔FDA5W〕	FGA50	FK62N FK65N	FK72N FK75N	FK65F FK75F	BE740E BE740G BE740J									
			エンジン型式	4P10	4P10	4P10	4P10	4P10	4P10	4P10	4V20	4V20	6M60	4P10									
238 239	1080	Vベルト全数調整 〔ローザは2ndコンプレッサ用ベルトを示す〕		—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.4	0.3									
254 255	4320	A/T・CVTオイル・パン脱着 〔キャンター、ローザは湿式クラッチ・オイル・パンを示す〕		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	—	—	—	0.9									

UDトラックス

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	クオン 8～15トン																			
				3軸後2軸				4軸															
			型式	CD4BA CD4CA	CD5AL CD5BL CD5BA CD5CL	CW4AL	CW5BL CW5CL CW5CA CX5BA	CG4CA	CG5CL CG5BA														
			エンジン型式	GH8	GH11	GH8	GH11	GH8	GH11														
286	6011	フロント・ホイール・アライメント測定(トーイン，キャンバ，キャスタ，キングピン傾斜角ハンドル切れ角，平行度)		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0⇒3.0	2.0⇒3.0														